

**Technikai adatok**

A műszaki információk tájékoztató jellegűek, a változás jogát fenntartjuk.

ERŐFORRÁS	
Típus	Egyhengeres, négyütemű, folyadékhűtésű, DOHC-vezérlésű
Lökettérfogat	249,4 cm ³
Furat x löket	79mm x 50.9mm
Sűrítési viszony	13.9 : 1
Olajmennyiség	1250 cm ³
ÜZEMANYAGBEFECSKENDEZŐ- RENDSZER	
Porlasztás	Üzemanyag-befecskendezés
Üzemanyagtartály befogadóképessége	6.3 liter
ELEKTRONIKAI RENDSZER	
Gyújtásrendszer	Tranzistoros
Indítás	Önindító
ERŐÁTVITEL	
Tengelykapcsoló felépítése	Olajfürdős, többtárcsás
Váltó felépítése	Előtéttengelyes
Végáttétel	Lánc
VÁZ	
Típus	Alumínium hídváz
VÁZ ÉS FUTÓMŰ	

Méreték (h x sz x m)	2183mm x 827mm x 1274mm
Tengelytáv	1,486mm
Villaszög	27,5 fok
Utánfutás	116mm
Ülésmagasság	957mm
Szabad hasmagasság	327mm
Menetkész tömeg	108kg
FELFÜGGESZTÉS	
Elöl	49 mm-es csúszószár-átmérőjű, tekercsrugós Showa teleszkópok
Hátul	Showa központi hátsó rugóstag alumínium lengővillával és Pro-Link himbarendszerrel
KEREKEK	
Elöl	Alumínium, küllős
Hátul	Alumínium, küllős
Abroncs elöl	80/100-21 Dunlop MX3S
Abroncs hátul	100/90-19 Dunlop MX3S
FÉKRENDSZER	
Elöl	260 mm-es, hullámos peremű tárcsa, hidraulikus féknyereg
Hátul	240 mm-es, hullámos peremű tárcsa, hidraulikus féknyereg